

AR - Basic

עמדת טעינה חד\ תלת פאזי

22KW 32A | AC

אורך כבל 5M

 TYPE 2

 תושבת לתקע

דגם AR - Basic

מק"ט 200550



מאפיינים	
PLUG&PLAY	חיבור
98	מקדם
$\geq 10M\Omega$	התנגדות בידוד
$7W \geq$	צריכת חשמל עצמאית
TypeB	פחת \ RCD
$-30^{\circ}C \sim +50^{\circ}C$	טמפר' עבודה
$-40^{\circ}C \sim +80^{\circ}C$	טמפר' אחסון
5% ~ 95%	לחות סביבתית
מסך	חיווי מצב
3.5"	גודל מסך
EV - 32	דגם ספק
קיר או עמוד טעינה	מצב תלייה
3.8 KG	משקל
220x340x100 MM	מידות
TYPE 2	ממשק טעינה
IK10	חוזק מכני
IP66	דרגת אטימות קופסא פיקוד
IP55	דרגת אטימות תקע
רמה ≥ 1.0	מונה אנרגיה חשמלית
5 מטר	אורך כבל
עשוי פוליקרבונט	גוף

תלת פאזי	חד פאזי	
22KW	7KW	הספק ב KW
380V AC	220V AC	מתח עבודה
3X32A	1X32A	זרם טעינה מקסימלי
50HZ/60HZ		תדר
IEC - 61851		תקן

הגנת בטיחות:	
✓ הגנה זרמי זחילה 6mA	✓ הגנת הארקה
✓ כבה מאליו	✓ בקר על טמפר' עבודה
✓ הגנת עליה וירידת מתח	✓ הגנה בפני זרמי יתר
✓ לחצן לכיבוי חרום	



12
חודשי אחריות
בתוקף רק לאחר קבלת מסמך
אישור חשמלאי מוסמך



המכשיר יותקן ע"י
חשמלאי מוסמך בלבד!

*ניתן לרכוש עמוד טעינה בנפרד